




## Informationen zum Einbau:

Die beiden Außenspiegel werden demontiert, hierzu wird die Türverkleidung demontiert.  
Lösen Sie anschließend die nun ersichtlichen Schrauben der Spiegel um diese abnehmen zu können.

Demontieren Sie das Spiegeloberteil (lackiertes Gehäuse).  
Montieren Sie dieses Spiegeloberteil auf das gelieferte Spiegelunterteil.

Montieren Sie den Spiegel nun wieder.  
Stecken Sie den Kabelsatz des Spiegels wieder am Türsteuergerät an (dieses befindet sich ebenfalls in der Türe), es sind keine weiteren Leitungsverlegungen nötig..



## VORSCHAU / PREVIEW

**Bitte beachten Sie:**

**Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.**

1



**Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter**

**[www.k-electronic-shop.de](http://www.k-electronic-shop.de)**

**bestellbar.**



**Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.**

**Anleitungen werden am Tag des  
Warenausganges bequem per  
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in  
Ihrem persönlichen Kunden-Portal  
downloadbar\*.**

**\*insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

**Bitte beachten Sie:**

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab  
ausgegeben werden.**

2



---

## k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere  
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

---

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ](http://www.k-electronic.de/FAQ)**

---

3



**Antworten auf häufig gestellte technische  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ-Technik](http://www.k-electronic.de/FAQ-Technik)**

---