

# MONTAGEHINWEISE

**WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG**

**BITTE BEACHTEN SIE DIE NACHFOLGENDEN MONTAGEHINWEISE  
UND NUTZEN SIE DAS MITGELIEFERTE MONTAGEKIT**



1



## **INFO:**

**Für von Ihnen fehlerhaft, entgegen der Hinweise der Anleitung oder „unschön“ aufgeklebte Folien können wir keine kostenlosen Ersatzlieferungen etc. anbieten.**

**Bitte beachten Sie die Hinweise dieser Anleitung und gehen Sie sorgfältig vor, damit das Ergebnis einwandfrei werden kann.**

## **Unser Tipp:**

---

**Lesen Sie sich vor dem Start ALLE Schritte dieser Anleitung aufmerksam durch.**

---

## So funktioniert das einfache Aufkleben:

### Schritt 1.

Display reinigen! Entfernen Sie **sorgfältig** jede Art von Schmutz / Fett / Staub auf dem Display.

#### INFO: Wieso dies wichtig ist?

Das Display muss 100% sauber sein damit Sie später keinen Schmutz etc. zwischen Folie und Display sehen können!



## Schritt 2.

Touchscreen-Display des Autos mit der mitgelieferten Montage-Flüssigkeit einnebeln!

Benutzen Sie hierzu die mitgelieferte **Montage-Flüssigkeit** und sprühen Sie diese auf das Display.

Dieses soll „**nebelfeucht**“ sein.

Sprühen Sie „großzügig“ auf, zu wenig Flüssigkeit sorgt dafür, dass Sie die Folie nach dem Aufsetzen auf das Display nicht ausrichten können.

Die Flüssigkeit wird in Schritt 4 zu den Rändern hin herausgezogen und abgewischt.

### **INFO: Wieso dies wichtig ist?**

Damit Sie die Folie nach dem Auflegen auf das Display deutlich einfacher auf die richtige Position verschieben können.

4



## Schritt 3.

Folie von der Trägerfolie abziehen und die Seite der Folie, welche auf das Display gelegt wird, ebenfalls mit der Montage-Flüssigkeit einnebeln!

### **INFO: Wieso dies wichtig ist?**

Damit Sie die Folie nach dem Auflegen auf das Display leicht auf die richtige Position verschieben können.

## Schritt 4.

Folie auf das Display auflegen!

Verschieben Sie die Folie auf die richtige Position. Dies ist durch den Flüssigkeitsfilm sehr einfach möglich.

## Schritt 5.

Legen Sie das Microfaser-Tuch nun um das Kunststoff-Rakel um.

## Schritt 6.

Montage-Flüssigkeit mit dem mitgelieferten Tuch und der Kunststoff-Karte (= Rakel) zu den Seiten hin herausziehen.

**WICHTIG:**

Legen Sie **unbedingt** vorher (siehe Schritt 5.) das mitgelieferte Tuch um die Kunststoff-Karte!!!

Ziehen Sie die Flüssigkeit **NICHT** direkt mit der ungeschützten Kunststoff-Karte heraus da Sie somit die Folie verkratzen werden!

Verschieben Sie die Folie während dieses Herausziehens der Flüssigkeit weiter bestmöglich auf die gewünschte Position!

Achten Sie darauf, dass so wenig Luftblasen wie möglich in der Folie sind!

Wischen Sie die herausgezogene Flüssigkeit rund um das Display ab.

**WICHTIG:**

Sollten noch Luftblasen zwischen Folie und Display vorhanden sein so bitten wir Sie die Folie NICHT nochmal abzuziehen!

Warten Sie stattdessen ab – erfahrungsgemäß verschwinden diese von selbst nach ca. 7-14 Tagen Wartezeit!



Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten!



**Anleitungen werden am Tag des  
Warenausganges bequem per  
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in  
Ihrem persönlichen Kunden-Portal  
downloadbar\*.**

**\*insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

**Bitte beachten Sie:**

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab  
ausgegeben werden.**

2



---

## k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere  
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

---

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ](http://www.k-electronic.de/FAQ)**

---

3



**Antworten auf häufig gestellte technische  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ-Technik](http://www.k-electronic.de/FAQ-Technik)**

---